



# ANTICAL BOOSTER

**Entkalkungsmittel mit starker, auflösender Wirkung für Kalk, Urinstein, Zement**

**Achtung: Nicht auf Chromstahl verwenden! Niemals Wasser in die Säure giessen!**

**WARUM:** Das Produkt hat eine starke Lösekraft welche Krusten jeglicher Art entfernt; Zementrückstände, Kalk, Oxydationen, etc. Wenn es gemäss den Verdünnungsanweisungen verwendet wird, greift es weder Kunststoffe, reines Eisen, noch Lacke an.

- Sanitär-Bereich - hervorragend geeignet für die Entfernung von Kalk und Urinstein von WC-Schüsseln und Pissoirs, Reinigung von Wärmetauschern, Kondensatoren, Kühlschlangen, sowie Entkrustung von Heizanlagen und Entkalkung von Heizkesseln
- Bauwesen, Ausrüstungen und Werkzeuge - ideal geeignet zum Reinigen von Baugerüsten, Klemmen, Holz- und Metallschalttafeln, Betonmischmaschinen und Werkzeuge mit Zement oder Betonrückständen
- Bauten und Fussböden - eignet sich für die Entkrustung von Fussböden aus Klinker, Steingut, Stein, Gneis, unverputzte Backsteine, Kies und Porphy (Nicht auf Marmor!)

**WIE:** ANTICAL BOOSTER kann je nach Verkrustungsschicht unterschiedlich mit Wasser verdünnt werden.

- Sanitär-Bereich - Unverdünnt mit Hilfe eines Pinsels oder einer Ausgussvorrichtung auftragen und mit einer Bürste reiben, bis die „Reaktion“ vorbei ist
- Wärmetauscher - 1 Teil ANTICAL BOOSTER mit 3 bis 5 Teilen Wasser verdünnen
- Bauwesen - Rost: 1 Teil ANTICAL BOOSTER mit 1 Teil Wasser verdünnen
- Fussboden - 1 Teil ANTICAL BOOSTER mit 7-10 Teilen Wasser verdünnen und mit einer Bürste auftragen, kurz einwirken lassen
- Bei starker Verkrustung Behandlung wiederholen
- Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR;0,4 mm), Butylkautschuk (Butyl; 0,5 mm), Dichtschiessende Schutzbrille und deckende Arbeitskleidung tragen
- Dämpfe des Produkts nicht einatmen
- **Nach Gebrauch IMMER mit kaltem Wasser abspülen**

**WO:** Pissoirs, Röhren von Baugerüsten, Holz- und Metallplatten für Verschalungen, Betonmischmaschinen, Werkzeuge, Fussböden aus Backsteinen, Klinker, Stein, etc.



Aus dem Ausland:  
+41 44 251 51 51

Hergestellt in der Schweiz.  
Fabriqué en Suisse.

**UN 1789**



**Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für mögliche Schäden an Materialien, Gegenständen oder der Infrastruktur. Im Zweifelsfall die Eignung des Produkts an einer unauffälligen Stelle testen.**

